

Agregado liviano *retak*[®] por bolsón

Escombros HCCA *retak*[®]

DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN

Piedras de Hormigón celular de granulometría variable de 10 a 30 mm de diámetro.

Bolsones de aproximadamente 1 m³.

Peso Aproximado: 300 a 400 kg/m³.

USO Y APLICACIÓN

Agregado liviano para contrapisos.

Se utiliza como reemplazo de cascote tradicional.

VENTAJAS

Menor peso del producto final terminado, mejorando la aislación térmica y acústica, de fácil estiba beneficiando la organización y limpieza de la obra.

MODO DE USO

Las proporciones varían de acuerdo al contrapiso buscado:

Contrapiso Pobre: (900 kg/m³ - Resistencia aprox. 5 kg/cm²)

- ½ de Cemento
- 2 Arena
- 5 Cascote
- 2.5 Agua
- 60% más liviano

Hormigón Pobre: (1600 kg/m³ - Resistencia aprox. 80 kg/cm²)

- 1 cemento
- 3 Cascote
- 3 Arena
- 1 Agua
- 40% más liviano

RECOMENDACIÓN

En cualquiera de los casos se recomienda humedecer previamente el cascote para evitar que la mezcla se seque rápidamente.