

Revoque Cementicio Exterior 4 en 1 *retak*®



Características: Ideal para realizar en una sola operación la preparación, nivelación, textura y color de toda la superficie. Se aplica con un espesor mínimo de 1 cm, logrando terminaciones con textura símil piedra. Es un mortero listo para aplicar en forma manual o proyectada, fabricado y premezclado en seco, para aplicaciones exteriores con textura y color. Su plasticidad y aditivos le otorgan muy buena trabajabilidad, permitiendo lograr terminaciones de excelente durabilidad y calidad final.

Presentación: 1 m²/bolsa.

Espesor: 1 cm

Presentación: Bolsas de 30 kg.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Sobre mampostería tradicional la misma debe encontrar libre de polvo, partes flojas, aceites, barnices y líquidos desencofrantes. Antes de la aplicación sellar grietas y fisuras que se encuentren en el soporte para evitar que las mismas se trasladen luego al revestimiento.

Sobre HCCA humedecer la pared y aplicar la Imprimación *retak*® en toda la superficie a revocar con la ayuda de una brocha o rodillo de pintor logrando una película continua y uniforme que servirá para homogeneizar la absorción superficial. Dejar orear 1 a 4 hs (seco al tacto).



MODO DE EMPLEO

- 1). Colocar 5 - 6 litros de agua por cada bolsa de 4 en 1 mezclando hasta conseguir una pasta homogénea. En preparaciones donde se utilicen mezcladoras, hormigoneras o batidoras, se aconseja no excederse de los 7 minutos de mezclado. Si no desea aplicarlo en forma manual, hacerlo con máquinas de proyección de revoques.
- 2). En aplicaciones de modo manual con llana o cuchara, extender y alisar sobre el soporte con regla dentada o espátula de yesero hasta lograr un espesor de 15 mm.
- 3). En aplicaciones de modo proyectable, dirigir la boquilla perpendicularmente hacia el muro con una distancia que no supere los 15 - 20 cm.
- 4). Regularizar con regla metálica.
- 5). Esperar el punto justo de tirado y proceder a su terminación con fratás de madera dura, llana plástica y raspador.

TERMINACIÓN RASPADA



CARTA DE COLORES



Colores de línea

- Blanco Chapelco, Blanco Madryn, Gris Aconcagua, Beige Telsen, Beige Piedra París y Amarillo Clariló
- El resto de los colores se entrega a pedido con una demora aproximadamente 60 días.